

Proyector



Soporte Proyector Giratorio

- # Soporte metálico inclinable de techo para proyector
- # Carga Máxima 20kg
- # Distancia entre techo y proyector: 130mm ó 430 ~ 650mm
- # Inclinación: -15° ~ +15°



Pantalla mural de proyección 200x200 – 145,00 iva inc.

Pantalla mural de proyección 180x180 – 119,00 iva inc.



SLIMSCREEN

Pantalla mural con mecanismo de despliegue por muelle con la carcasa más compacta. Disponible en medida hasta 200 cm. de ancho.

- Apta para cualquier tipo de proyección
- Ligera y compacta
- Adaptable a pared o techo
- Mecanismo preciso de recogida de la tela
- Topes a intervalos de 11 cm (15 cm en pantallas de 200 cm)
- Tensado sin problemas gracias al resorte de metal incluido
- Adecuada para salas pequeñas y medianas
- Accesorios: soportes murales y brazos extensibles para falso techo (opcionales)

Especificaciones

Tipo	Mural manual
Eléctrica	No
Formato	1:1, 4:3; 16:9
Ancho pantalla	125 cm, 160 cm, 180 cm, 200 cm
Tela	Blanca mate, Datalux
Ángulo visión	120° (blanca mate)
Carcasa	Blanco RAL 9016
Fijación	Pared y techo
Garantía	2 años

Altavoz autoamplificado SPS-S030A (30W + 30W RMS)

Pareja de altavoces autoamplificados (activo y pasivo).
Potencia 2 x 30W RMS (60W).
Impedancia: 4 Ohm. Sensibilidad 88 dB.
Entradas RCA mini jack stereo.
Dimensiones: 240x178x170mm.
Incluye soportes de pared.



Altavoces autoamplificados 40W RMS (20W+20W) color blanco

- Amplificador Integrado
- Woofer de 4"
- Tweeter de 1/2"
- Impedancia: 4/8 OHM
- Controles: graves/agudos/volumen/efecto 3D
- Respuesta en frecuencia: 80Hz-18Khz
- Potencia RMS: 20W por canal
- Potencia máxima: 40W
- Color: blanco
- Incluye : cable RCA con jack 3,5" (5m), cable de alimentación (5m) con alimentación externa, cable de conexión entre los 2 altavoces (3m), anclaje para montaje en pared.



INSTALACIÓN,-

En la **instalación**, a falta de ver in-situ posibles inconvenientes y distancias habitualmente dejamos preparada una caja con

- 2 tomas eléctricas Shucko
- 1 Interruptor (para desconectar proyector y altavoces)
- Módulo conector VGA (para conexión del proyector)
- Módulo conector MiniJack (para conexión de sonido del portátil ó PC)

Opcionalmente se podrían instalar

- Módulo de Red
- Módulo RCA
- Módulo USB



igualmente incluimos en la instalación

- Cable VGA hasta 10 mts.
- Cable audio Minijack M/M
- Cable alimentación hasta 10 mts.
- Canaleta hasta 10 mts
- Pequeño material (tacos, tornillos, fichas conexión, etc.)

Caja Multimedia + Pequeño material Mano de Obra de instalación y configuración